

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-62444(400W)	OSNOVO SW-8244/L(400W)
Код ДИАС	27647	20441
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	40 531 руб.	63 829 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x290	440x45x290
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link	Power; 19, 20 (SFP)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	128
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3x; IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad; IEEE 802.3q; IEEE 802.3q/p
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Безопасность	—	IEEE 802.1x Port-based Access Control; SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Интерфейс управления	—	WEB-интерфейс, RS-232 Telnet/SSH
Относительная влажность, %	—	0-95
Функции уровня 2	—	VLAN, IGMP snooping и тд.
Охлаждение	—	Да
Поддержка jumbo frame	—	9,6 КБ
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-)
Бюджет PoE, Вт	400	400
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,49
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.