

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-62444(400W)	NST NS-SW-24F4G-P
Код ДИАС	27647	26089
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	40 531 руб.	38 760 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x290	440x45x290
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	400	385
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link	PWR (подается питание) PoE (подается PoE, порты 1-24) Link/Act (подкл. оборудование, передача данных, порты 1-24) 1000M (передача данных на скорости 1000 Мбит/с, Combo-порты) Link (передача данных, Combo-порты)
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,488
Производитель	OSNOVO	NST
Вес нетто, кг	—	3,44
Класс защиты	—	IP30
Безопасность	—	Защита от превышения тока, КЗ, грозозащита (3 кВ на порт)
Относительная влажность, %	—	До 90 (без конденсата)
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	16
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3x, IEEE 802.3z (1000BASE-X)
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	28	28
Функции уровня 2	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.