

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-62444(400W)	TRASSIR TR-NS14282C-370-24POE
Код ДИАС	27647	57967
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	40 531 руб.	43 758 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x290	440x44x207
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	400	370
Количество SFP портов	4	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	32
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	41,7
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X	24 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-X, Combo RJ45 + SFP)
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Производитель	OSNOVO	TRASSIR
Вес нетто, кг	—	3,74
Относительная влажность, %	—	10-90
Класс защиты	—	IP30
Охлаждение	—	Пассивное
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Количество портов PoE	24	24
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	28	28
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.