

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                | Предлагаемая замена                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-62444(400W)</b>                                                                                      | <b>Uniview NSW3000-24T1GT1GC-POE-IN</b>                                                                                                     |
| Код ДИАС                                                                 | 27647                                                                                                             | 81827                                                                                                                                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 40 531 руб.                                                                                                       | 28 390 руб.                                                                                                                                 |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                                         | удалённый склад                                                                                                                             |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                                                                         | 0...+40                                                                                                                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x290                                                                                                        | 440x44x244.8                                                                                                                                |
| Питание                                                                  | AC 110-240 В                                                                                                      | AC 100-240 В                                                                                                                                |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 400                                                                                                               | 370                                                                                                                                         |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4,1                                                                                                               | 4                                                                                                                                           |
| Количество SFP портов                                                    | 4                                                                                                                 | —                                                                                                                                           |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 3                                                                                                                 | —                                                                                                                                           |
| Индикаторы                                                               | PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link                                                                                   | —                                                                                                                                           |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 16                                                                                                                | 8,8                                                                                                                                         |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 1,49                                                                                                              | 6,55                                                                                                                                        |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az                                           |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                                                                 | 16                                                                                                                                          |
| Способ монтажа                                                           | В стойку                                                                                                          | —                                                                                                                                           |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                                     | Управляемый L2                                                                                                                              |
| Производитель                                                            | OSNOVO                                                                                                            | UNV                                                                                                                                         |
| Общее количество портов                                                  | 28                                                                                                                | 26                                                                                                                                          |
| QoS                                                                      | —                                                                                                                 | Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.                                                   |
| Безопасность                                                             | —                                                                                                                 | Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 |
| Интерфейс управления                                                     | —                                                                                                                 | Web-управление                                                                                                                              |
| Относительная влажность, %                                               | —                                                                                                                 | 10-90 (без конденсации)                                                                                                                     |
| Охлаждение                                                               | —                                                                                                                 | Да                                                                                                                                          |
| Вес нетто, кг                                                            | —                                                                                                                 | 2,9                                                                                                                                         |
| Количество портов PoE                                                    | 24                                                                                                                | 24                                                                                                                                          |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                                                                | 30                                                                                                                                          |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                                                  | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                            |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                         | Коммутаторы для помещения                                                                                                                   |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                                                               | 250                                                                                                                                         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.