

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-62444(400W)	Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-POE-IN
Код ДИАС	27647	85552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	40 531 руб.	40 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x290	440x44x244.8
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	400	370
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Количество SFP портов	4	1
Встроенная грозозащита, кВ	3	—
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	54
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	40,176
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az
Способ монтажа	В стойку	—
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	OSNOVO	UNV
Общее количество портов	28	27
Интерфейс управления	—	Web-управление
Относительная влажность, %	—	10-90 (без конденсации)
Вес нетто, кг	—	2,98
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.