

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-62444(400W)	TRASSIR TR-NS24284C-400-24PoE v2
Код ДИАС	27647	88884
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	40 531 руб.	67 218 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Рабочая температура, С°	-10...+55	-20...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x290	440x45x290
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	4	—
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	128
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	40,32
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X	1-24250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 25-281000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 29-32550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Производитель	OSNOVO	TRASSIR
Вес нетто, кг	—	3,5
Относительная влажность, %	—	5-90
Класс защиты	—	IP30
Функции уровня 2	—	Настройка времени на устройстве: NTP-синхронизация, Вручную; Конфигурация устройства: Экспорт; Перегрузка: Вручную, Удаленно; Обновление ПО: Локально; Настройка IP: Вручную; Настройка туннеля: VLAN; Управление портами: Скорость, Резерв. PoE, Зеркалирование, Перегрузка; Привязка MAC адреса к порту: Авто добавление, Списком; PD alive/WatchDog: Есть; Доступ только по MAC адресу: Порт; Статистика передачи
QoS	—	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ
Интерфейс управления	—	Поддержка консоли, Telnet, TFTP Поддержка SNMP v1/v2c/v3 Поддержка RMON v1/v2/v3 Поддержка управления RMON

Безопасность	—	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Метод подачи PoE	—	1-2 A+B; 3-24 A
Охлаждение	—	Активное
Бюджет PoE, Вт	400	400
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.