

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua	iFLOW F-IC-2522C2MS(2.8mm)
Код ДИАС	DN-IPC-HDW1230SP-0280B-S5-QH2 27654	84201
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	13 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,23	—
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ108x54,9	—
Видеосжатие	H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	4,4	6,5
Светочувствительность, Lux	0,08	0,005
Угол обзора V °	55	—
Угол обзора H °	104	—
WDR	WDR	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищённость	Нет	IK10
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Локальное хранилище	Нет	microSD до 512 Гб
Пересечение линии	Нет	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	IR	Smart IR
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	Dahua	iFLOW
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	2	2
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080

Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.