

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD2514F-IS (4mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD3346G2-ISU/SL(4mm)(H)</b> |
| Код ДИАС                              | 27671                                 | 56068                                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                            | 25 090 руб.                                  |
| Наличие                               | под заказ                             | удалённый склад                              |
| Светочувствительность, Lux            | 0,01                                  | 0,003                                        |
| Число пикселей, Мп                    | 1,3                                   | 4                                            |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR                                | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                   |
| Аудио вход/выход                      | аудиовыход 1                          | аудиовход/выход 1/1                          |
| Встроенный динамик                    | Нет                                   | Да                                           |
| Детектор движения                     | Нет                                   | Да                                           |
| Детектор людей                        | Нет                                   | Да                                           |
| Кнопка сброса                         | Нет                                   | Да                                           |
| Локальное хранилище                   | microSD до 128 Гб                     | microSD до 512 Гб                            |
| Максимальное разрешение               | 1280x960                              | 2688x1520                                    |
| Поддержка ONVIF                       | Нет                                   | Да                                           |
| Поддержка RTSP                        | Нет                                   | Да                                           |
| Вес нетто, кг                         | —                                     | 0,79                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | —                                     | Ф138,3х115,4                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | —                                     | 8                                            |
| Видеосжатие                           | —                                     | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG          |
| Дальность действия подсветки, м       | —                                     | 40                                           |
| Питание                               | —                                     | DC 12 В, PoE (802.3af)                       |
| Потребляемая мощность, Вт             | —                                     | 9,5                                          |
| Угол обзора D °                       | —                                     | 99                                           |
| Скорость электронного затвора         | —                                     | 1/3 - 1/100,000 с                            |
| Угол обзора V °                       | —                                     | 45                                           |
| Угол обзора H °                       | —                                     | 84                                           |
| Класс защиты                          | —                                     | IP67                                         |
| WDR                                   | —                                     | WDR (120 dB)                                 |
| Режим «День/ночь»                     | —                                     | Механический ИК-фильтр                       |
| Сетевой интерфейс                     | —                                     | RJ-45                                        |
| Тип подсветки                         | —                                     | EXIR                                         |
| Тревожные входы/выходы                | —                                     | 1/1                                          |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | —                                     | 1                                            |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                             | -40...+60                                    |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                    | 25                                           |
| Фокусное расстояние, мм               | 4                                     | 4                                            |
| Wi-Fi                                 | Нет                                   | Нет                                          |
| Вторжение в зону                      | Нет                                   | Нет                                          |
| Дворник                               | Нет                                   | Нет                                          |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                            | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Вандалозащищенность                      | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.