

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2514F-IS (4mm)	Hikvision DS-2CD2123G2-LIS2U(4mm)(O-STD)
Код ДИАС	27671	78211
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	19 570 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Число пикселей, Мп	1,3	2
Улучшение изображения	3D DNR	3D DNR BLC HLC
Аудио вход/выход	аудиовыход 1	аудиовход/выход 1/1
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1280x960	1920x1080
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Пересечение линии	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Подсчет людей	Нет	Да
Встроенный микрофон	Да	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф121,5х97,6
Вес нетто, кг	—	0,6
Класс защиты	—	IP67
Дальность действия подсветки, м	—	30
Угол обзора Н °	—	91
Угол обзора V °	—	48
Угол обзора D °	—	110
Видеосжатие	—	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Тип подсветки	—	IR/LED
WDR	—	WDR (120 dB)
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	8,5
Вандалозащищенность	—	IK10

Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	4	4
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.