

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2514F-IS (4mm)	Uniview IPC3622LE-ADF40K-WP
Код ДИАС	27671	81767
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	13 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Светочувствительность, Lux	0,01	0,0003
Число пикселей, Мп	1,3	2
Улучшение изображения	3D DNR	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Аудио вход/выход	аудиовыход 1	Нет
Детектор движения	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1280x960	1920x1080
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Производитель	Hikvision	UNV
Вес нетто, кг	—	0,47
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф118x106
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Видеосжатие	—	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	—	30
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	2,8
Угол обзора D °	—	91.5
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	42.5
Угол обзора H °	—	77.5
Класс защиты	—	IP67
WDR	—	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тип подсветки	—	IR
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Фокусное расстояние, мм	4	4
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Вандалозащищенность	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.