

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2514F-IS (4mm)	Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)
Код ДИАС	27671	85708
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	22 190 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Число пикселей, Мп	1,3	2
Улучшение изображения	3D DNR	3D DNR BLC HLC
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Аудио вход/выход	аудиовыход 1	Нет
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1280x960	2688x1520
Матрица	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS
Пересечение линии	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Подсчет людей	Нет	Да
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф110x59,2
Вес нетто, кг	—	0,39
Класс защиты	—	IP67
Дальность действия подсветки, м	—	30
Угол обзора Н °	—	104
Угол обзора V °	—	57
Угол обзора D °	—	122
Видеосжатие	—	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Тип подсветки	—	IR/LED
WDR	—	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Другая аналитика	—	Да
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	8
Вандалозащищенность	—	IK08
Максимальная частота кадров, fps	25	25

Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	—
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	—
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.