

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QSW-4530-30TX	QTECH QSW-6910-26F
Код ДИАС	27900	41062
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	182 590 руб.	1 093 448 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,4	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x368	440x43,6x330
Количество SFP портов	6	26
QoS	8 очередей на порт; Маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS; Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, WDRR, SP+WRR, SP+WDRR; Метод congestion avoidance: Tail drop; Ограничение трафика на портах	Распознавание трафика на основе портов; Ограничение скорости на основе портов, классификация трафика 802.1p/DSCP/TOS; 8 приоритетных очередей на порт; Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, DRR, SP+WRR,
Относительная влажность, %	5-95 без конденсата	90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	168	760
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	125	565,4
Поддержка jumbo frame	12 КБ	—
Общее количество портов	30	26
Буфер пакетов, Мб	—	4
Безопасность	—	Фильтрация неавторизованных MAC-адресов, подавление ширококешательных штормов; Иерархическое управление администраторами и защита паролем, RADIUS и TACACS+, SSH, BPDU Guard, Network Foundation Protection Policy (NFPF); CPU Protection (CPP)
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.1d (STP), IEEE802.1w (RSTP), IEEE802.1s (MSTP)
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+50
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Таблицы MAC-адресов, К	32	32
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Да	Да
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	QTECH	QTECH
Управление	Управляемый L3	Управляемый L3

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.