

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QSW-4530-30TX	D-Link DXS-3410-32SY/A1A
Код ДИАС	27900	94530
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	182 590 руб.	208 270 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,4	3,88
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x368	441x44x250
Питание	AC 100-240 В	AC 100–240 В, 50/60 Гц
Количество SFP портов	6	32
QoS	8 очередей на порт; Маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS; Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, WDRR, SP+WRR, SP+WDRR; Метод congestion avoidance: Tail drop; Ограничение трафика на портах	802.1p, 8 очередей на порт, Strict Priority, WRR, WDRR
Относительная влажность, %	5-95 без конденсата	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	168	760
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	125	565,44
Поддержка jumbo frame	12 КБ	10 КБ
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Производитель	QTECH	D-Link
Общее количество портов	30	32
Буфер пакетов, Мб	—	4
Стандарты и протоколы	—	IPv4/IPv6, OSPF, RIP, IGMP, MLD, PIM, DHCP, DNS и др.
Функции уровня 2	—	STP, RSTP, MSTP, VLAN, Q-in-Q, Link Aggregation, IGMP Snooping
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP v1/v2c/v3
Индикаторы	—	Power, Link/Activity/Speed (на порт), Console, USB, RPS, Fan Error, Stack ID, MGMT
Дальность режима передачи, м	—	Зависит от типа SFP-модуля
Безопасность	—	ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Security, 802.1X, IP-MAC-Port Binding
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+50
Таблицы MAC-адресов, К	32	32
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Да	Да
Управление	Управляемый L3	Управляемый L3

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.