

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QSW-4530-30TX	QTECH QSW-4530-30F-AC-AC
Код ДИАС	27900	95636
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	182 590 руб.	360 934 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В, 50 – 60 Гц
Количество SFP портов	6	30
Охлаждение	Да	Активное
Общее количество портов	30	32
Интерфейс управления	—	WEB-интерфейс, SNMP v1/2/3
Безопасность	—	Storm Control на основе пакетов и байтов; BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard, Loop Guard, TC-protection, Loopback-detection; Port Security, Dynamic ARP Inspection, Anti-ARP-Scan, IP Source Guard; IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+, RADIUS
Вес нетто, кг	4,4	4,4
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x368	440x44x368
QoS	8 очередей на порт; Маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS; Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, WDRR, SP+WRR, SP+WDRR; Метод congestion avoidance: Tail drop; Ограничение трафика на портах	8 очередей на порт; Маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS; Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, WDRR, SP+WRR, SP+WDRR; Метод congestion avoidance: Tail drop; Ограничение трафика на портах
Относительная влажность, %	5-95 без конденсата	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	168	168
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	125	125
Таблицы MAC-адресов, К	32	32
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Поддержка jumbo frame	12 КБ	12 КБ
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	QTECH	QTECH
Управление	Управляемый L3	Управляемый L3

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.