

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward GS-4210-24T2S	OSNOVO SW-72402/L2
Код ДИАС	28406	75803
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 000 руб.	29 038 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,1	—
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x45x207	440x44x220
Буфер пакетов, Мб	4,1	1
Интерфейс управления	Web интерфейс	Консольный порт, Уровень управления L2 (Full managed)
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	0-95
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX, IEEE 802.3z 1000-SX/LX, IEEE 802.3ad port trunk with LACP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protocol, IEEE 802.1p Class of Service, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, IEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, RFC 3376 IGMP version 3, RFC 2710 MLD version 1, RFC 3810 MLD version 2	Support standard IP/ Extend IP / MAC IP / ARP ACL; IGMP snooping and IGMP Query mode for Multi-media application; Port mirror and bandwidth control; GVRP function; IEEE802.3x Flow control; Port Based VLAN / 802 .1Q TagVLAN; IEEE802.3ad Port trunk wit LACP; Spanning tree protocol IEEE 802.1d; IEEE 802.1p class of service; IEEE 802.1x user authentication; Broadcast storm filter; DHCP server and client; System event log; Command line interface management; Management by Web/SNMP/Telnet/Console
Функции уровня 2	Входящий, исходящий, оба типа трафика, 802.1Q tagged-based VLAN, до 256 групп VLAN из 4094 VLAN IDs, 802.1ad Q-in-Q туннелирование (стекирование VLAN), голосовой VLAN, протокол VLAN, Private VLAN (защищенный порт), GVRP. управление VLAN	VLAN, QoS, Static ARP, Static Routing, IGMP snooping, Link Aggregation и тд
Поддержка jumbo frame	9 КБ	16 КБ
Производитель	Beward	OSNOVO
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Бюджет PoE, Вт	—	0
Количество портов PoE	—	0
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт

Безопасность	—	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Индикаторы	—	SPD; ACT; PWR; SFP
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,49
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	52
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Общее количество портов	26	26
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.