

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward ST-6HP4	TRASSIR TR-NS1406-65-4POE
Код ДИАС	28408	37863
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 300 руб.	8 150 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,5	0,73
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	168x32x93	190x35x130
Питание	AC 100-240 В	AC 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	60	65
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,2	12,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,89	8,928
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control	1-4100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 5-61000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол / на стену
Производитель	Beward	TRASSIR
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	—	2,5
Метод подачи PoE	—	1 A+B; 2-4 A
Охлаждение	—	Пассивное
Количество портов PoE	4	4
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	6	6
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__