

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward STP-0802HP	OSNOVO SW-80402-I(port 60W,240W)
Код ДИАС	28413	68307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 900 руб.	31 370 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,942	0,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	159x46,5x110	30x118x100
Питание	DC 12-48 В	2 x DC 44-55В с резервированием
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX, IEEE 802.3x Flow Control	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Таблицы MAC-адресов, К	16	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Поддержка jumbo frame	10 КБ	9 КБ
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку
Производитель	Beward	OSNOVO
Общее количество портов	10	6
Количество SFP портов	—	2
Индикаторы	—	PWR 1-индикатор питания; PWR 2-индикатор резервного питания; SYS-индикатор ошибки; Link - установка соединения; PoE - используется PoE; 3F, 4F-индикаторы работы SFP
Класс защиты	—	IP40
Метод подачи PoE	—	A+B 1/2 4/5(+), 3/6 7/8(-)
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Бюджет PoE, Вт	240	240
Буфер пакетов, Мб	2	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5%-95%, без конденсата
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.