

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward STP-0802HP	iFLOW F-SW-IM612HPoE-PM-8G4G0
Код ДИАС	28413	94289
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 900 руб.	26 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,942	0,84
Размеры (ШхВхГ) (мм)	159x46,5x110	155x46x130
Питание	DC 12-48 В	DC 48-57 В, 7,5 А
Бюджет PoE, Вт	240	300
Буфер пакетов, Мб	2	4,1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	41,56
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX, IEEE 802.3x Flow Control	SNMP, QoS, DHCP-отслеживание, 802.1Q VLAN
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку / на стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Производитель	Beward	iFLOW
Общее количество портов	10	12
Функции уровня 2	—	STP, RSTP, ERPS, VLAN, агрегация каналов
QoS	—	Поддержка настройки приоритета порта, режимы SP, WRR
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс, клиентское ПО
Индикаторы	—	PWR, PoE-MAX, LINK/ACT, PoE, SFP
Количество SFP портов	—	4
Дальность режима передачи, м	—	До 300 м
Безопасность	—	ACL (до 64 записей), IPSG (до 256 записей), DHCP Snooping
Охлаждение	—	Пассивное
Класс защиты	—	IP40
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Количество портов PoE	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95 (без конденсата)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.