

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-S2	Dahua DH-IPC-HDBW2431RP-ZS-S2
Код ДИАС	28632	34675
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 190 руб.	25 069 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,713	0,47
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ122х94	Φ122х88,9
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.264, H.264B, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Потребляемая мощность, Вт	9,2	6,5
Светочувствительность, Lux	0,005	0,008
Вторжение в зону	Да	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Встроенный микрофон	Да	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	124-31
Угол обзора V °	—	55-15
Угол обзора H °	—	104-27
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Дальность действия подсветки, м	40	40
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	2.7-13.5	2.7-13.5
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520

Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	нет	нет
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Dahua	Dahua
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.