

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2043G2-I(2.8mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 28904                                  | 25521                                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 20 900 руб.                            | 20 900 руб.                                      |
| Наличие                                  | удалённый склад                        | есть во Владивостоке                             |
| Встроенный динамик                       | Нет                                    | Да                                               |
| Вторжение в зону                         | Нет                                    | Да                                               |
| Детектор движения                        | Нет                                    | Да                                               |
| Детектор лиц                             | Нет                                    | Да                                               |
| Детектор людей                           | Нет                                    | Да                                               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                    | Да                                               |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                    | Да                                               |
| Угол обзора Н °                          | 103                                    | 101                                              |
| Угол обзора V °                          | 55                                     | 57                                               |
| Угол обзора D °                          | 122                                    | 118                                              |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100 000 с                      | —                                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф70х161.7                              | Ф74,4х176,3                                      |
| Вес нетто, кг                            | 0,5                                    | 0,51                                             |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                              | 1/2.9" CMOS                                      |
| Тип подсветки                            | EXIR                                   | IR/LED                                           |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI               | 3D DNR   BLC   HLC                               |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG    | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG              |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                    | аудиовход/выход 1/1                              |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                    | 1/1                                              |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7                                      | 16                                               |
| Кнопка сброса                            | Да                                     | Нет                                              |
| Wi-Fi                                    | Нет                                    | Нет                                              |
| Дворник                                  | Нет                                    | —                                                |
| Обогреватель                             | Нет                                    | —                                                |
| Пересечение линии                        | Нет                                    | —                                                |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                    | Нет                                              |
| Подсчет людей                            | Нет                                    | —                                                |
| RS-485                                   | Нет                                    | Нет                                              |
| Тепловизор                               | Нет                                    | Нет                                              |
| Анализ поведения                         | Нет                                    | —                                                |
| Автофокус                                | Нет                                    | Нет                                              |
| Грозозащита                              | Нет                                    | —                                                |
| Производитель                            | Hikvision                              | Hikvision                                        |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                      | 4                                                |

|                                  |                                      |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                   | 25                                   |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                | 0,005                                |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                   | 40                                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                            | -30...+60                            |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                            | 2688x1520                            |
| Класс защиты                     | IP67                                 | IP67                                 |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                    | 8                                    |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                    | microSD до 512 Гб                    |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                | RJ-45                                |
| WDR                              | WDR (120 dB)                         | WDR (120 dB)                         |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Вандалозащищенность              | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка RTSP                   | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров            | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.