

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G3318P-16-250W	Tenda G1128P-24-410W
Код ДИАС	28934	83367
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 999 руб.	24 599 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178,8	440x44x240
Бюджет PoE, Вт	230	250
Количество портов PoE	16	24
QoS	Поддержка FIFO (First-In, First-Out) Поддержка SP (Strict Priority), WP (Weighted Priority)	—
Безопасность	Поддерживается привязка MAC-адресов	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Интерфейс управления	IMS, web-интерфейс	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	32	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	26,8	41,7
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x и IEEE802.3af/at
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол / на стену
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	18	28
Буфер пакетов, Мб	—	4
Индикаторы	—	Power, Link/Act, PoE MAX
Охлаждение	—	Да
Метод подачи PoE	—	1/2 (+), 3/6 (-)
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.