

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Netis P124GC	OSNOVO SW-62422(400W)
Код ДИАС	28965	14090
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	36 451 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x43x180	440x44x290
Питание	AC 100-24 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	360	385
Относительная влажность, %	10-90	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	16
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Поддержка jumbo frame	2 КБ	—
Производитель	Netis	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	100	250
Общее количество портов	24	26
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Индикаторы	—	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,49
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Метод подачи PoE	—	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-24 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__