

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Netis P124GC	Hikvision DS-3E0526P-E(O-STD)
Код ДИАС	28965	19113
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	34 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x43x180	440x44x220,8
Питание	AC 100-24 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	360	370
Количество SFP портов	2	1
Относительная влажность, %	10-90	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	52
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Поддержка jumbo frame	2 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Производитель	Netis	Hikvision
Дальность режима передачи, м	100	—
Общее количество портов	24	26
Вес нетто, кг	—	2,88
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	38,688
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.