

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Netis P124GC	Uniview NSW3000-24T1GT1GC-POE-IN
Код ДИАС	28965	81827
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	28 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x43x180	440x44x244.8
Питание	AC 100-24 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	360	370
Количество SFP портов	2	—
Относительная влажность, %	10-90	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	8,8
Поддержка jumbo frame	2 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	—
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Netis	UNV
Дальность режима передачи, м	100	250
Общее количество портов	24	26
Буфер пакетов, Мб	—	4
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Интерфейс управления	—	Web-управление
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	6,55
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Охлаждение	—	Да
Вес нетто, кг	—	2,9
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.