

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HFW3441EP-AS-0360B</b> | <b>Dahua DH-IPC-HFW3449EP-AS-LED-0360B</b> |
| Код ДИАС                                 | 29139                                  | 22225                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                             | 17 690 руб.                                |
| Наличие                                  | под заказ                              | под заказ                                  |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG    | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG        |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                     | 30                                         |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                     | 25                                         |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5,4                                    | 8,4                                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                  | 0,003                                      |
| Угол обзора D °                          | 100                                    | 95                                         |
| Угол обзора V °                          | 45                                     | 43                                         |
| Угол обзора H °                          | 84                                     | 80                                         |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI               | 3D DNR   BLC   ROI                         |
| Встроенный динамик                       | Нет                                    | Да                                         |
| Детектор движения                        | Нет                                    | Да                                         |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                              | 2560x1440                                  |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                              | 1/2.7" CMOS                                |
| Пересечение линии                        | Нет                                    | Да                                         |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                      | Механический ИК-фильтр                     |
| Тип подсветки                            | IR                                     | LED                                        |
| Вес нетто, кг                            | 0,59                                   | 0,59                                       |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                              | -40...+60                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 70,5x66,4x192,7                        | 70,5x66,4x192,7                            |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                      | 8                                          |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                 | DC 12 В, PoE (802.3af)                     |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                      | 4                                          |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100.000 с                      | 1/3 - 1/100000 с                           |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                    | 3.6                                        |
| Класс защиты                             | IP67                                   | IP67                                       |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                           | WDR (120 dB)                               |
| Wi-Fi                                    | Нет                                    | Нет                                        |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                    | аудиовход/выход 1/1                        |
| Вторжение в зону                         | Нет                                    | Нет                                        |
| Дворник                                  | Нет                                    | Нет                                        |
| Детектор лиц                             | Нет                                    | Нет                                        |
| Детектор людей                           | Нет                                    | Нет                                        |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                    | Нет                                        |
| Кнопка сброса                            | Нет                                    | Нет                                        |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                      | microSD до 256 Гб                          |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Обогреватель           | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения       | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус              | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита            | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель          | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Вандалозащищенность    | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.