

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HFW3441EP-AS-0360B</b> | <b>Dahua DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0360B-PRO</b> |
| Код ДИАС                                 | 29139                                  | 87289                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                             | 14 490 руб.                                    |
| Наличие                                  | под заказ                              | под заказ                                      |
| Вес нетто, кг                            | 0,59                                   | 0,57                                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 70,5х66,4х192,7                        | 80.2х76.2х197.9                                |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                      | 6                                              |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG    | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG            |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                     | 25                                             |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                 | DC 12 В, PoE                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5,4                                    | 7,2                                            |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                  | 0,0005                                         |
| Угол обзора D °                          | 100                                    | 113                                            |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100.000 с                      | 1/3 с ~ 1/100000 с                             |
| Угол обзора V °                          | 45                                     | 50                                             |
| Угол обзора H °                          | 84                                     | 94                                             |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                    | Нет                                            |
| Детектор движения                        | Нет                                    | Да                                             |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                              | 1/1.8" CMOS                                    |
| Пересечение линии                        | Нет                                    | Да                                             |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                      | Механический ИК-фильтр                         |
| Тип подсветки                            | IR                                     | LED                                            |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                    | Нет                                            |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                              | -40...+60                                      |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                     | 50                                             |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                      | 4                                              |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI               | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                       |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                    | 3.6                                            |
| Класс защиты                             | IP67                                   | IP67                                           |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                           | WDR (120 dB)                                   |
| Wi-Fi                                    | Нет                                    | Нет                                            |
| Встроенный динамик                       | Нет                                    | Нет                                            |
| Вторжение в зону                         | Нет                                    | Нет                                            |
| Дворник                                  | Нет                                    | Нет                                            |
| Детектор лиц                             | Нет                                    | Нет                                            |
| Детектор людей                           | Нет                                    | Нет                                            |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                    | Нет                                            |
| Кнопка сброса                            | Нет                                    | Нет                                            |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Локальное хранилище     | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Максимальное разрешение | 2688x1520                            | 2688x1520                            |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения        | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус               | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита             | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель           | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Вандалозащищенность     | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.