

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>HiWatch DS-I205M(C)</b>             | <b>HiWatch DS-I200(E)(4mm)</b>       |
| Код ДИАС                                 | 29616                                  | 13023                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                             | 8 190 руб.                           |
| Наличие                                  | под заказ                              | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                            | 0,53                                   | 0,265                                |
| Рабочая температура, С°                  | -20...+60                              | -40...+60                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ130,7х101,7                           | 170,8х66х69,1                        |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                     | 8                                    |
| Дальность действия подсветки, м          | 20                                     | 30                                   |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                     | 30                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 9,2                                    | 6,5                                  |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                  | 0,01                                 |
| Угол обзора D °                          | 120.2-37.5                             | 96                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1/1 - 1/30000 с                        | 1/3 - 1/100 000 с                    |
| Угол обзора V °                          | 52.8-18.3                              | 43                                   |
| Угол обзора H °                          | 100.5-32.6                             | 81                                   |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS | 3D DNR   BLC   HLC   ROI             |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                                 | 4                                    |
| Класс защиты                             | IP66                                   | IP67                                 |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                           | DWDR                                 |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                   | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                     | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Да                                     | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                      | Нет                                  |
| Матрица                                  | 1/1.3" CMOS                            | 1/2.9" CMOS                          |
| Тип объектива                            | С переменным фокусным расстоянием      | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | EXIR                                   | IR                                   |
| Встроенный микрофон                      | Да                                     | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Да                                     | Нет                                  |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  |
| Другая аналитика                         | Нет                                    | Нет                                  |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                 | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                      | 2                                    |
| Wi-Fi                                    | Нет                                    | Нет                                  |
| Встроенный динамик                       | Нет                                    | Нет                                  |
| Вторжение в зону                         | Нет                                    | Нет                                  |
| Дворник                                  | Нет                                    | Нет                                  |
| Детектор движения                        | Нет                                    | Нет                                  |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор лиц            | Нет                    | Нет                    |
| Детектор людей          | Нет                    | Нет                    |
| Максимальное разрешение | 1920x1080              | 1920x1080              |
| Обогреватель            | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии       | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP          | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей           | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                  | RJ-45                  |
| RS-485                  | Нет                    | Нет                    |
| Тревожные входы/выходы  | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор              | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения        | Нет                    | Нет                    |
| Автофокус               | Нет                    | Нет                    |
| Производитель           | HiWatch                | HiWatch                |
| Распознавание номеров   | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF         | Да                     | Да                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.