

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1398366	IPPON 1398362
Код ДИАС	29856	31515
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	163 490 руб.	116 190 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	26,2	23,3
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	3 000	2 000
Время переключения на батарею, мс	0	—
Выходные разъемы	8 x IEC C13, 1 x IEC C19	8 x IEC C13
Защита от перегрузок	при нагрузке 100-102% - долговременная работа; при 105-125% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 2 мин; при 125-150% - переключится по истечении 10 сек; при > 150% - переключится по истечении 500	—
Частота тока выход, Гц	45-55 / 54-66	54-66
Емкость, Ач	9	7
Типовое время перезарядки, часов	3,000	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x85,5x600	438x85,5x600
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Защита от всплесков напряжения	296 Дж	296 Дж
Влажность, %	95	95
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Диапазон входного напряжения, В	160-300	160-300
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.