

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Zyxel GS192048HPV2-EU0101F	NST NS-SW-24F4G-P
Код ДИАС	29901	26089
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	38 760 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,1	3,44
Рабочая температура, С°	0...+55	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x270	440x45x290
Питание	AC 100-220 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	375	385
Буфер пакетов, Мб	1,5	4,1
Количество портов PoE	44	24
Количество SFP портов	6	4
Интерфейс управления	Web-интерфейс	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	До 90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	100	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	74	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3x, IEEE 802.3z (1000BASE-X)
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Производитель	Zyxel	NST
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	100	250
Общее количество портов	50	28
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Класс защиты	—	IP30
Индикаторы	—	PWR (подаётся питание) PoE (подаётся PoE, порты 1-24) Link/Act (подкл. оборудование, передача данных, порты 1-24) 1000M (передача данных на скорости 1000 Мбит/с, Combo-порты) Link (передача данных, Combo-порты)
Безопасность	—	Защита от превышения тока, КЗ, грозозащита (3 кВ на порт)
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку

Функции уровня 2	—	нет
------------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.