

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Zyxel GS192048HPV2-EU0101F	TP-Link TL-SG3428XMP
Код ДИАС	29901	55902
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	56 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,1	—
Рабочая температура, С°	0...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x270	440x44x330
Питание	АС 100-220 В	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	375	384
Буфер пакетов, Мб	1,5	—
Количество портов PoE	44	24
Количество SFP портов	6	4
Интерфейс управления	Web-интерфейс	Веб-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI) через консольный порт, telnet, SNMP v1/v2c/v3 – Trap/Inform – RMON (1, 2, 3, 9 групп), SDM Template, Клиент DHCP/BOOTP, 802.1ab LLDP/LLDP-MED, DHCP AutoInstall, Dual Image, Dual Configuration, Мониторинг CPU, Диагностика кабелей, EEE, Восстановление пароля, SNTP, Системный
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	100	128
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	74	95,24
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	—
Производитель	Zyxel	TP-Link
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Дальность режима передачи, м	100	250
Общее количество портов	50	29

QoS	—	8 приоритетных очередей. Приоритет 802.1p CoS/ DSCP. Режим приоритета очередей — SP (строгий приоритет) — WRR (Weighted Round Robin) — SP+WRR Контроль пропускной способности. — Ограничение скорости для портов/потоков Плавная производительность. Действия с потоками — Зеркалирование (на поддерживаемый интерфейс) — Перенаправление (на поддерживаемый интерфейс) — Ограничение скорости — Метки приоритизации QoS
Функции уровня 2	—	Агрегирование каналов — Статическое агрегирование каналов — 802.3ad LACP — До 8 групп агрегирования, до 8 портов на группу. Протокол STP — 802.1D STP — 802.1w RSTP — 802.1s MSTP — STP Security: TC Protect, BPDU Filter/Protect, Root Protect, Loop Protect. Обнаружение петель (Loopback Detection) — По порту — По VLAN Управление потоком — 802.3x — Предотвращение блокировки HOL. Зеркалирование — Зеркалирование портов — Зеркалирование CPU — One-to-One — Many-to-One — Входящий трафик / Исходящий трафик / Весь трафик
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.