

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Zyxel GS192048HPV2-EU0101F	NIKOMAX GL-SW-G204-54P
Код ДИАС	29901	86646
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	223 202 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,1	—
Рабочая температура, С°	0...+55	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x270	440x44x300
Питание	AC 100-220 В	AC 220 В
Бюджет PoE, Вт	375	370
Количество портов PoE	44	48
Интерфейс управления	Web-интерфейс	Console, Telnet, SSH v1/2, HTTP, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, RMON · TFTP, FTP, SFTP · NTP · ZTP · SPAN, RSPAN · Dying gasp
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	100	216
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	74	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	—
Производитель	Zyxel	NIKOMAX
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Дальность режима передачи, м	100	—
Общее количество портов	50	54
QoS	—	CAR, HQoS, MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/COS/DSCP/TOS based QoS, 802.1P/DSCP priority relabeling, SP, WRR, "SP+WRR", Tail-Drop, WRED, flow monitoring, traffic shaping
Безопасность	—	Port isolation, Port security, "IP+MAC+port" binding, MAC sticky DAI & IP source guard, PPPoE+ · IEEE 802.1x, AAA, Radius, BDTacacs+ · L2/L3/L4 ACL flow identification, filtration Anti-attack DDoS, TCP's SYN Flood, UDP Flood · Broadcast/multicast/unknown unicast storm-control · MD5, SHA-256, RSA-1024, AES256
Буфер пакетов, Мб	1,5	1,5
Количество SFP портов	6	6
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Способ монтажа	В стойку	В стойку
----------------	----------	----------

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 04:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.