

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Zyxel GS192048HPV2-EU0101F	D-Link DGS-1520-52MP/A2A
Код ДИАС	29901	93034
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	163 950 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,1	4,8
Рабочая температура, С°	0...+55	-5...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x270	441x44x308,5
Питание	АС 100-220 В	АС 100–240 В, 50/60 Гц
Бюджет PoE, Вт	375	370
Буфер пакетов, Мб	1,5	4
Количество портов PoE	44	48
Количество SFP портов	6	2
Интерфейс управления	Web-интерфейс	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	100	188
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	74	139,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	IPv4/IPv6, IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2, PIM-SM/DM/SSM, RIP, OSPF, DHCP, DNS и др.
Производитель	Zyxel	D-Link
Управление	Управляемый L2	Управляемый L3
Общее количество портов	50	52
Функции уровня 2	—	STP, RSTP, MSTP, VLAN, Q-in-Q, Link Aggregation, IGMP Snooping, MLD Snooping
QoS	—	802.1p, 8 очередей на порт, Strict Priority, WRR, WDRR
Индикаторы	—	Power, Console, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail, Stack ID, Fan Error
Безопасность	—	ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Security, 802.1X, IP-MAC-Port Binding, DHCP Server Screening
Поддержка jumbo frame	—	12 КБ
Охлаждение	—	Да
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Дальность режима передачи, м	100	100

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.