

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Zyxel GS192048HPV2-EU0101F	Tenda G2228P-24-410W
Код ДИАС	29901	98291
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	28 599 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,1	—
Рабочая температура, С°	0...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x270	440x240x44
Питание	АС 100-220 В	АС: 100–240В, 50/60 Гц
Бюджет PoE, Вт	375	370
Буфер пакетов, Мб	1,5	4
Количество портов PoE	44	24
Количество SFP портов	6	2
Интерфейс управления	Web-интерфейс	Web-интерфейс, мобильное приложение ProFi App, облачная платформа ProFi Clou
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	100	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	74	41,7
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.1p, IEEE802.1q
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол / на стену
Производитель	Zyxel	Tenda
Дальность режима передачи, м	100	—
Общее количество портов	50	28
QoS	—	Поддержка строгого приоритета, взвешенного приоритета
Безопасность	—	DHCP Snooping, защита от петель, привязка MAC-адресов, контроль шторма
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	Link/Act для каждого порта, PWR, SYS, PoE-MAX
Функции уровня 2	—	VLAN (прозрачная передача, IEEE802.1Q), зеркалирование портов, агрегация, статистика трафика
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.