

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XE6222F-IS/316L (4mm)	Релион 00000011307
Код ДИАС	30155	83538
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	40 500 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,17	1,6
Рабочая температура, С°	-30...+60	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	202x174x172	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, H.265+
Дальность действия подсветки, м	30	—
Максимальная частота кадров, fps	25	—
Питание	AC 100–240 В, PoE (802.3af)	PoE или 12 VDC
Потребляемая мощность, Вт	7	9,9
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100,000 с	—
Угол обзора Н °	91	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC	—
Фокусное расстояние, мм	4	—
Класс защиты	IP68	—
WDR	WDR (120 dB)	—
Вторжение в зону	Да	Нет
Детектор движения	Да	Нет
Детектор лиц	Да	Нет
Детектор людей	Да	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	—
Максимальное разрешение	1920x1080	—
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Пересечение линии	Да	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	—
Тип подсветки	IR	—
Тревожные входы/выходы	2/2	—
Производитель	Hikvision	Релион
Число пикселей, Мп	2	2
Wi-Fi	Нет	Нет

Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.