

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XE6222F-IS/316L (4mm)	Релион 00000011665
Код ДИАС	30155	93755
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	48 700 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,17	2,6
Рабочая температура, С°	-30...+60	-60...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	202x174x172	311x242x139
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	—
Дальность действия подсветки, м	30	—
Максимальная частота кадров, fps	25	—
Питание	AC 100–240 В, PoE (802.3af)	DC 12 В или DC 24-36 В
Потребляемая мощность, Вт	7	16,5
Светочувствительность, Lux	0,01	0,1
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100,000 с	—
Угол обзора Н °	91	—
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Класс защиты	IP68	IP66/IP68
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Вторжение в зону	Да	—
Детектор движения	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Да	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	—
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Пересечение линии	Да	—
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	—
Тип подсветки	IR	—
Тревожные входы/выходы	2/2	—
Производитель	Hikvision	Релион
Материал корпуса	—	Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием
Число пикселей, Мп	2	2
Улучшение изображения	3D DNR BLC	3D DNR BLC

Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
OSD меню	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.