

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1026MP/B1A	OSNOVO SW-62422(400W)
Код ДИАС	30305	14090
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	36 451 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,95	—
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x267	440x44x290
Бюджет PoE, Вт	370	385
Буфер пакетов, Мб	0,51	4,1
Индикаторы	Питание/Бюджет мощности PoE (на устройство), Link/Activity/Speed (на порт), Power Fail/Power OK (на порт PoE)	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,69	1,49
Таблицы MAC-адресов, К	9	8
Охлаждение	Да	Нет
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Производитель	D-Link	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	100	250
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Метод подачи PoE	—	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-24 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	26	26

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.