

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1026MP/B1A	Hikvision DS-3E0526P-E(O-STD)
Код ДИАС	30305	19113
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	34 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,95	2,88
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x267	440x44x220,8
Буфер пакетов, Мб	0,51	4,1
Количество SFP портов	2	1
Индикаторы	Питание/Бюджет мощности PoE (на устройство), Link/Activity/Speed (на порт), Power Fail/Power OK (на порт PoE)	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	5-95 (без конденсата)
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,69	38,688
Таблицы MAC-адресов, К	9	8
Охлаждение	Да	—
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Производитель	D-Link	Hikvision
Дальность режима передачи, м	100	—
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	370	370
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	52
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	26	26

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 21:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.