

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1026MP/B1A	NST NS-SW-24F2G-P
Код ДИАС	30305	26088
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	34 400 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,95	3,03
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x267	440x45x290
Бюджет PoE, Вт	370	385
Буфер пакетов, Мб	0,51	4,1
Индикаторы	Питание/Бюджет мощности PoE (на устройство), Link/Activity/Speed (на порт), Power Fail/Power OK (на порт PoE)	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	До 90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,69	1,488
Таблицы MAC-адресов, К	9	8
Охлаждение	Да	—
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Производитель	D-Link	NST
Дальность режима передачи, м	100	250
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Класс защиты	—	IP30
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3af/at
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	26	26
Функции уровня 2	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__