

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1026MP/B1A	D-Link DGS-1026MP/B2A
Код ДИАС	30305	49621
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	27 510 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x267	267x44x440
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Буфер пакетов, Мб	0,51	0,5
Индикаторы	Питание/Бюджет мощности PoE (на устройство), Link/Activity/Speed (на порт), Power Fail/Power OK (на порт PoE)	Питание/бюджет мощности PoE (на устройство); Link/Activity/Speed (на порт); Power Fail/Power OK (на порт PoE); кнопка LED Mode
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	при эксплуатации: 10...90 без конденсата; при хранении: 5...90 без конденсата
Таблицы MAC-адресов, К	9	8
Охлаждение	Да	Активное
Поддержка jumbo frame	9 КБ	9,72 КБ
Безопасность	—	CB, UL, LVD
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3x (управление потоком), IEEE 802.3az (EEE), IEEE 802.3af/at (PoE), автоопределение MDI/MDIX
Вес нетто, кг	3,95	3,95
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+50
Бюджет PoE, Вт	370	370
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	52
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,69	38,69
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	D-Link	D-Link
Дальность режима передачи, м	100	100
Общее количество портов	26	26

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.