

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1026MP/B1A	D-Link DGS-1210-28P/FL2A
Код ДИАС	30305	93393
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	41 610 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,95	3,75
Рабочая температура, С°	0...+50	-5...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x267	440x44x250
Питание	АС 100-240 В	АС 100–240 В, 50/60 Гц
Бюджет PoE, Вт	370	193
Буфер пакетов, Мб	0,51	0,512
Количество SFP портов	2	4
Индикаторы	Питание/Бюджет мощности PoE (на устройство), Link/Activity/Speed (на порт), Power Fail/Power OK (на порт PoE)	Power, PoE Max, Link/Activity/Speed (на порт), Fan Error, Power Fail/Power Ok
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,69	41,7
Таблицы MAC-адресов, К	9	8
Поддержка jumbo frame	9 КБ	10 КБ
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Общее количество портов	26	28
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az, 802.3x, 802.3z
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping, Port Mirroring, STP, LACP, VLAN, QoS
QoS	—	802.1p, 8 очередей на порт, WRR
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Безопасность	—	ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Security, 802.1X
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Да	Да
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	D-Link	D-Link
Дальность режима передачи, м	100	100

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.