

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1108028	IPPON 1398362
Код ДИАС	30365	31515
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 190 руб.	116 190 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	10,8	23,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139х195х364	438х85,5х600
Полная мощность, ВА	2 200	2 000
Активная мощность, Ватт	1 320	2 000
Акустический шум, <дБ	45	50
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	296 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	При $U_{вх} > 242 В$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 В$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	95
Время переключения на батарею, мс	2-10	—
Выходные разъемы	4 x Schuko CEE 7	8 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	45-65	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60	54-66
Диапазон входного напряжения, В	162-280	160-300
Выходное напряжение, В	220	200/208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Емкость, Ач	9	7
Количество аккумуляторов	2	6
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	6,000	—
Защита от короткого замыкания	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.