

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1108028	IPPON 1192980
Код ДИАС	30365	47096
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 190 руб.	75 290 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	10,8	21
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139х195х364	439х86,5х436
Полная мощность, ВА	2 200	2 000
Активная мощность, Ватт	1 320	1 800
Акустический шум, <дБ	45	47
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	405 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	При $U_{вх} > 242$ В, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198$ В, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Выходные разъемы	4 x Schuko CEE 7	8 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	45-65	50-60
Диапазон входного напряжения, В	162-280	176-288
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Количество аккумуляторов	2	4
Типовое время перезарядки, часов	6,000	3,000
Аварийное отключение EPO	—	Да
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 150\%$ - выключится по истечении 200 мс.
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-10	2-10
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.