

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1108028	IPPON 1108022
Код ДИАС	30365	55514
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 190 руб.	17 390 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Полная мощность, ВА	2 200	1 500
Активная мощность, Ватт	1 320	900
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Вес нетто, кг	10,8	10,8
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139х195х364	139х195х364
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	45	45
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	При $U_{вх} > 242$ В, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198$ В, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$	При $U_{вх} > 242$ В, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198$ В, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-10	2-10
Выходные разъемы	4 x Schuko CEE 7	4 x Schuko CEE 7
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Диапазон входного напряжения, В	162-280	162-280
Выходное напряжение, В	220	220
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	6,000	6,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.