

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1108028	IPPON 2111316
Код ДИАС	30365	98645
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 190 руб.	19 990 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	10,8	8,5
Рабочая температура, С°	0...+40	-20 ...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139х195х364	165х138х370
Полная мощность, ВА	2 200	1 500
Активная мощность, Ватт	1 320	900
Акустический шум, <дБ	45	40
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	303
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	При $U_{вх} > 242$ В, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198$ В, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0–90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-10	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	4 x Schuko CEE 7	4 x Schuko
Частота тока вход, Гц	45-65	50/60
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Диапазон входного напряжения, В	162-280	170–268
Выходное напряжение, В	220	220 / 230 / 240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Натрий-ионные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	24
Емкость, Ач	9	6,4
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	6,000	2 (до 90%)
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	да (RJ-45)
Защита от короткого замыкания	—	Предохранитель
Защита от перегрузок	—	Да
Защита АКБ	—	Да
USB-порт	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Производитель	IPPON	IPPON
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Подключение дополнительных батарей	—	Нет
Горячая замена батарей	—	Нет

Аварийное отключение ЕРО	—	Нет
--------------------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.