

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR4208-8P-I	TRASSIR TRASSIR MiniNVR 4216+2R AF
Код ДИАС	30985	87229
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	69 360 руб.	75 075 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,57	2,7
Рабочая температура, С°	-10...+55	+10...+30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	375x53x327,4	382x50x316
Питание	AC 100-240 В	DC 12 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	200	384
Кол-во IP каналов	8	16
Количество портов PoE	8	—
Объем HDD, ТБ	8	18
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; DDNS; FTP; Сервер тревог; IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua; DVR; NVS; и т. Д.); P2P; авторегистрация	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Суммарная мощность PoE, Вт	130	—
Формат видеосжатия	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG	H.265 H.264
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Производитель	Dahua	TRASSIR
Дополнительные интерфейсы	—	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели
Исходящая пропускная способность,	—	384
Линейка	—	Mini
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во HDD	2	2
HDD в комплекте	Нет	Нет
Основной поток записи, Мп	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.