

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-TPC-BF2221P-TD	Dahua DHI-TPC-BF2241-LB3F4-EAU
Код ДИАС	31057	94744
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	146 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	103,8x95,8x279,9	—
Видеосжатие	H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJPEG	H.265, H.264
Дальность действия подсветки, м	50	35
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,005	0,05
Число пикселей, Мп	2	4
Скорость электронного затвора	1 - 1/30000 с	—
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм	—
Фокусное расстояние, мм	8	4
Встроенный динамик	Нет	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	2336x1752
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Тревожные входы/выходы	2/2	1/1
Грозозащита	Нет	Да
Фокусное расстояние тепловизора, мм	7.1	3.5
Максимальная частота кадров, fps	—	25
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Потребляемая мощность, Вт	—	5,3
Вес нетто, кг	1,4	1,4
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—

Поддержка ONVIF	Нет	—
Поддержка RTSP	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Да	Да
Тепловизор	Да	Да
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Производитель	Dahua	Dahua
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.