

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-96256NI-I24	TRASSIR TRASSIR DuoStation 4432R AnyIP
Код ДИАС	31089	87244
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	240 980 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	23	3,05
Рабочая температура, С°	0...+55	+10...+30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	447x172x528	440x45x346
Питание	AC 100-240 В	DC 12 В
HDMI	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	768	384
Исходящая пропускная способность,	768	384
Кол-во HDD	24	4
Кол-во IP каналов	256	32
Объем HDD, ТБ	10	18
Разрешение вывода	HDMI1/HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160
Сетевые протоколы	HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (Version 2.5), PANASONIC, PELCO, PSIA, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG MPEG4	H.265 H.264
Сетевые интерфейсы	4 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	Hikvision	TRASSIR
Дополнительные интерфейсы	—	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели
Линейка	—	Duo
VGA	1	1
HDD в комплекте	Нет	Нет
Основной поток записи, Мп	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 17:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.