

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Netis P124GH	Tenda G1128P-24-410W
Код ДИАС	31302	83367
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 800 руб.	24 599 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x43x180	440x44x240
Бюджет PoE, Вт	320	250
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	56
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x и IEEE802.3af/at
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Поддержка jumbo frame	2 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол / на стену
Производитель	Netis	Tenda
Дальность режима передачи, м	100	250
Буфер пакетов, Мб	—	4
Индикаторы	—	Power, Link/Act, PoE MAX
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	41,7
Охлаждение	—	Да
Метод подачи PoE	—	1/2 (+), 3/6 (-)
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.