

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Netis P124GH	TRASSIR TR-NS24284C-400-24PoE v2
Код ДИАС	31302	88884
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 800 руб.	67 218 руб.
Наличие	удалённый склад	есть во Владивостоке
Рабочая температура, С°	0...+40	-20...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x43x180	440x45x290
Бюджет PoE, Вт	320	400
Количество SFP портов	2	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	5-90
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at	1-24250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 25-281000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 29-32550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Поддержка jumbo frame	2 КБ	—
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Производитель	Netis	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	100	250
Вес нетто, кг	—	3,5
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	40,32
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Функции уровня 2	—	Настройка времени на устройстве: NTP-синхронизация, Вручную;Конфигурация устройства: Экспорт;Перезагрузка: Вручную, Удаленно;Обновление ПО: Локально;Настройка IP: Вручную;Настройка туннеля: VLAN;Управление портами: Скорость, Резерв.PoE, Зеркалирование, Перезагрузка;Привязка MAC адреса к порту: Авто добавление, Списоком;PD alive/WatchDog: Есть;Доступ только по MAC адресу: Порт;Статистика передачи
QoS	—	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ

Интерфейс управления	—	Поддержка консоли, Telnet, TFTP Поддержка SNMP v1/v2c/v3 Поддержка RMON v1/v2/v3 Поддержка управления RMON
Безопасность	—	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Метод подачи PoE	—	1-2 A+B; 3-24 A
Охлаждение	—	Активное
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	128
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.