

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Netis P124GH	Tenda F1218P-16-250W
Код ДИАС	31302	98289
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 800 руб.	16 250 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x43x180	440x178,8x44
Питание	АС 100-240 В	АС: 100-240В ~ 50/60 Гц
Бюджет PoE, Вт	320	230
Количество портов PoE	24	16
Количество SFP портов	2	1
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	7,2
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1d, IEEE802.1w
Таблицы MAC-адресов, К	16	4
Поддержка jumbo frame	2 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стену
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Netis	Tenda
Дальность режима передачи, м	100	250
Общее количество портов	28	19
Буфер пакетов, Мб	—	2,75
QoS	—	Поддержка приоритизации 802.1p и DSCP , гибкая настройка очередей
Безопасность	—	Привязка MAC-адресов к портам, защита от петель
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	16xLink/Act, 1xG1, 1xG2/SFP2, 1xPoE-MAX , 1xPower, 1xSYS
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, SNMP v1/v2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	5,36
Функции уровня 2	—	VLAN (Port VLAN, 802.1Q VLAN), агрегация каналов (3 группы по 4 порта), зеркалирование портов, STP/RSTP, IGMP Snooping (v1/v2)
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.